「滑らんゾー」取扱説明書

【用途】床タイル･石材の滑り止め処理（中性）

【標準使用量】

目安として 1 ㎡につき、100ccを使用してください。

【使用方法】

① あらかじめ床に水をまき、床面を十分に濡らしておきます。床面の汚れがひどい場合には、別途、洗浄剤を使用して汚れを除去して下さい。(汚れを十分に除去していないと防滑効果が得られないことがあります。)

② 「滑らんゾー滑り止め」を希釈して目立たない箇所でテスト施工を行い、必ず効果や美観の変化などを確認して希釈倍率を決定して下さい。(希釈倍率は、目安として液剤1に対し水の割合 0－9 の比率です。)

③ 床面が乾いていたら再度水をまいてから、「滑らんゾー滑り止め」を床面に塗布しながらブラシで万遍なくこすってください。
（※塗布時間は、5～10 分程度です。過剰に濃い希釈倍率や長い塗布時間は、床材を痛める恐れがありますので、気をつけて作業をして下さい。）

④ その後仕上げとして十分な水で洗い流しながら、軽くブラッシングをして液剤を完全に洗い流して下さい。洗い流しが不十分ですと、防滑効果が確認できないことがあります。

⑤ 十分に洗い流した後、床面が濡れている状態で実際にご自身の足で滑り止め効果を確認して下さい。

※ 防滑効果が薄い場合は、本液剤の濃度を高めるか、もしくは③ブラッシング時間を長めにするか④を再度実施して下さい。

※ 水洗いが不十分の場合、防滑効果が不十分なことがあります。

【使用上の注意】

〇床面にワックス・コーティングが施されている場合は、ワックス・コーティングを完全に除去してから使用してください。

〇床材の材質によって滑り止めの効果は異なります。

〇作業時は、ゴム手袋、ゴム長靴などの保護具を着用して下さい。

〇この液剤は石材・タイルにのみ使用してください。木材、ステンレス、Pタイルなどは使用できません。

〇本製品の性質上、使用後は床材の光沢が低下します。使用前に必ず目立たない箇所でテストを行って下さい。

〇薬品を塗布して長時間放置しておきますと、床材を傷める恐れがありますのでご注意下さい。

〇本製品使用後、汚れが付着すると防滑効果が弱くなります。定期的に汚れを取り除いて下さい。

〇防滑効果が弱くなった場合、再度同じ作業を繰り返していただきますと再び防滑効果を得ることができます。

〇本製品を乾いた床に直接塗布いたしますと、シミができる恐れがあります。